

Vielen Dank, dass Sie sich für DUNIN-Produkte entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Anweisungen zur Montage und Wartung vertraut zu machen. Bei der Auswahl der Produkte sollten Sie nicht nur auf Farbe und Muster, sondern vor allem auf die Gebrauchseigenschaften achten und sie entsprechend ihrer vorgesehenen Verwendung verwenden. Die Montage der Produkte sollte einem Fachmann überlassen werden.

Metallmosaik DUNIN

Schneiden:

1. Die Mosaikfliesen werden mit einer Handkreissäge, einer Winkelschleifer mit einer Diamantscheibe oder einem Stahlschleifmesser zugeschnitten.
2. Die Löcher werden mit einem Diamantbohrer für Metall gebohrt.
3. Das Schneiden von Mosaikfliesen ist nicht einfach. Wir empfehlen, das Muster so anzuordnen, dass es nicht notwendig ist, einzelne Elemente zuzuschneiden.

Kleben:

1. Die Mosaikfliesen kleben Sie auf elastischen, feinkörnigen und weißen Kleber nach den Empfehlungen des Herstellers.
2. Bevor Sie ein Mosaik kleben, müssen Sie das Untergrund vorbereiten – er sollte trocken, eben, entfettet und staubfrei sein.
3. Das Untergrundmaterial muss mit einem Grundierungsflüssigkeitsgrundiermittel mit einem breiten Pinsel oder einem Malerwalzen grundiert werden. An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit einen Isolationsgrund auftragen.
4. Keine nahtlose Montage „auf Stoß“ durchführen.
5. Entfernen Sie vor dem Kleben die Schutzfolie von der Mosaikfliese.
6. Den Kleber mit einer Zahnpachtel verteilen (die Dicke des Klebers entspricht den Empfehlungen des Kleberherstellers), sodass auf seiner Oberfläche parallele Furchen entstehen. Die Mosaikfliesen nur auf frisch aufgetragenen Kleber kleben und gleichmäßig andrücken. Verwenden Sie kein Punkt kleben, da der Klebstoff die gesamte Fläche unter der Mosaikfliese ausfüllen muss. HINWEIS: Bei der Montage des Elements ist darauf zu achten, dass die Struktur der Metallmosaik (Schliff - „Linien“ auf der Oberfläche der Elemente) in die richtige Richtung zeigt.
7. Fugen an den Berührungspunkten der Mosaikfliesen, wie Ecken, Wände und Bodenfliesen, müssen mit einer elastischen Fuge (z. B. Silikon) abgedichtet oder mit einem Verbindungs-Profil versehen werden. Silikonabdichtung an den Befestigungsstellen der Elemente (z. B. Batterien), die durch die Fläche der Mosaik führen. Die Dehnungsfugen sollten den vorhandenen Dehnungsfugen im Untergrund entsprechen. Bei der Montage von Mosaiken auf größeren Flächen sollten Sie Dehnfugenprofile verwenden.
8. Das Mosaikstück muss an die Wand angelegt und mit den Kreuzchen festgedrückt werden.
9. Entfernen Sie den Kleber von der Oberfläche sowie von Werkzeugen und Händen. Klebereste dürfen nicht auf dem Mosaik zurückbleiben.
10. Die Produkte sollten mindestens 24 Stunden lang nicht verwendet werden.

Das Verfugen der Fliesen:

1. Mit dem Fugenauftrag sollte frühestens 24 Stunden nach dem Ankleben der Mosaikfliesen begonnen werden.
2. Verwenden Sie nur feinkörnige und elastische Fugen, die für Metallfliesen geeignet sind.
3. Das Fugenmachen sollte mit einem Gummi-Spachtel durchgeführt werden.
4. Die Fuge kann mit der Oberfläche der Mosaikfliesen abgedichtet werden oder es können Teile davon entfernt werden, um den erhabenen Form und die Form der Elemente hervorzuheben.
5. Die Fuge muss sorgfältig in den Raum zwischen den Mosaiken in verschiedenen Richtungen gleichmäßig verteilt werden, damit sie alle Zwischenräume zwischen den Elementen ausfüllt.
6. Nach dem Verlegen der Mosaiken muss ihre Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Schwamm gereinigt werden.
7. Solche Mosaiken sollten mindestens 24 Stunden lang nicht verwendet werden.

Fliesenpflege:

1. Für die regelmäßige Pflege von Metallfliesen sollten NUR Mittel verwendet werden, die für Edelstahl geeignet sind, und zwar gemäß den beigefügten Anweisungen. ACHTUNG: Verwenden Sie keine ungeeigneten Chemikalien, die die Oberfläche zerkratzen können.
2. Reinigung der Oberfläche: Die Mosaikfliesen nur mit einem glatten, kratzfreien Material und mit Seifenwasser oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.
3. Verhindern, dass die Reinigungsmittel eintrocknen.
4. Zum Reinigen von Mosaikfliesen dürfen keine Stahlschwämme oder andere Materialien verwendet werden, die die Oberfläche beschädigen können.
5. Auf der Oberfläche der Mosaikfliesen sollten keine Essens- und Getränkereste, heißen Metallgefäße oder Produkte in Metalldosen zurückgelassen werden.

Renovierung:

1. Stahlmosaik: aus rostfreiem Stahl gefertigt, der aufgrund der „Passivierungsschicht“ korrosionsbeständig ist gegenüber Umgebungsatmosphäre, Wasser, Wasserdampf, Feuchtigkeit, Alkalien und Säuren

Technik-tipp: Die Metall-Mosaiken der Serie METALLIC bestehen aus einem Edelstahl-Korpus, der innen mit einem Keramikern gefüllt ist. Alle Elemente können an Wänden in Gebäuden verwendet werden, z. B. in Badezimmern, Küchen, Fluren oder an Orten, die direktem Wasser ausgesetzt sind, z. B. unter der Dusche.



Bereite das Untergrundmaterial vor,



schneide es zu,



trage Kleber auf,



klebe die Mosaiken/ Fliesen auf



imprägniere



verfuge die Fliese

Fliesen und Steinplatten werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, daher können ihre Dicke und Abmessungen geringfügig variieren, was innerhalb der zulässigen Toleranz liegt und keine Grundlage für eine Reklamation darstellt. Die zulässige Abweichung von den im Katalog angegebenen Abmessungen beträgt ± 2 mm. Mosaiken oder Platten, die für ein Zimmer bestimmt sind, sollten aus derselben Produktionscharge stammen. Die Chargen- / Seriennummer befindet sich auf der Seite des Verpackungsmaterials. Vor dem Einbau sollten Sie die Qualität, Abmessungen und den Farbton der gekauften Produkte überprüfen. Reklamationen sollten gegebenenfalls vor dem Einbau der Produkte eingereicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie in den Produktkatalogen auf der Website www.dunin.eu oder direkt im technischen Kundendienst der

Firma DUNIN.

Ausgabetag 23.04.2025